



건설 단순 작업자의 안전보건

- 개구부



건설업 | 2010-S-855

주요 위험 요인



떨어짐



걸려 넘어짐



날아와 맞음



안전보건 준수사항

- 작업내용과 주의사항을 숙지한다.
- 안전난간, 덮개, 추락방지망의 설치상태를 확인한다.
- 개구부 주변 자재는 안전한 장소로 이동보관한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 작업 전 · 후 스트레칭을 한다.
- 작업 시작 전 위험요소를 지적확인 한다.

작업안전수칙

- 큰 개구부는 높이 90cm~120cm의 안전난간을 설치한다.
- 작은 개구부는 튼튼한 덮개로 빠지지 않도록 빈틈없이 설치한다.
- 부득이 안전난간이나 덮개를 제거할 땐 안전대를 매거나 안전방망을 설치하고 작업 후엔 바로 원상복구한다.
- 안전난간에 자재를 기대어 쌓거나 안전난간을 밟고 작업하면 안된다.
- 안전난간이나 덮개의 날카로운 부분은 부드러운 재료로 덧대거나 제거한다.



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr



앗! 나에게도 이런 일이~ 자재 운반중 개구부에 빠짐

