

절토 작업자의 안전보건

-절토작업



주요 위험 요인



부딪힘





무너짐





날아와 맞음



안전보건 준수사항

- 진입로, 주행로, 지하매설물, 인접시설물, 지반 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다. 상태를 사전 조사한다.
- 통로. 안전난간. 통행차량 유도시설 상태를 작업완료 공사구간의 복구상태를 점검한다. 확인한다.
- 작업반경에는 출입을 통제한다.

작업안전수칙

- 유도자 및 신호수의 신호를 준수한다.
- 운반 중인 자재. 붐. 버킷 아래에는 출입하지 않는다.
- 건설기계면허를 가진 자가 운전한다.
- 굴착면은 기울기 기준을 준수하고 추락위험장소엔 안전난간을 설치한다.
- 용수, 사면 슬라이딩이 발생하면 작업을 중지한다.
- 버킷을 지면에 내리고 엔진 정지 및 브레이크를 건 후 이석한다.
- 건설기계 운행 및 작업 부위에 지반 침하방지조치를 한다.
- 절취면의 상부에 배수시설을 설치한다.
- 절취면을 장기간 노출 시 천막 등으로 보호한다.





앗! 나에게도 이런 일이~ 굴착면에서 굴러 떨어짐





앞으로 태어날 아이를 위해 열심히 일하자!!!









